

章		項目	特記事項	根拠項目	章	項目	特記事項	根拠項目	章	項目	特記事項	根拠項目						
1	一般事項	5 工事の記録等	契約書に基づく履行報告に当たり報告に用いる書式等は「工事運行マニュアル（新潟県土木部都市局管轄）」による。	(1-1.2.4)	8 受 変 電 機 備	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 内部改修	(3-1.1.1)	15 採 取 設 備	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	(6-1.9.1)						
		6 発生材の処理等	<表-4>「発生材の処理等」との通り。	(1-1.3.9)		2 電気方式	・ 3相3線式 ・ 6kV	2 用途		・ 一般放送用 ・ 非常放送用 ・ 併用	(3-2.3.3)		3 増幅器	・ 卓上形 ・ キャビネットラック形 デスク形	[6-2.18.1]			
		7 完成図等	次のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。 製本（完成図・施工図）、CADデータ、 保全に関する資料	[1-1.9.1]		3 区分閉器	種類 ・ 気中 ・ ガス 材質 ※ ステンレス製 ・ 銅製 地絡継電器 ※ 方向性 ・ 無方向性 内蔵 ・ VT ・ 避雷器	[3-1.1.1]		4 出力	(W)		5 マイクスタンド	・ 床成形 ・ 卓上形 (・ 高さ調整式 ・ 固定式)				
		8 施工図等の取扱い	施工図等の著作権に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。	[1-1.7.2]		4 盤形式	・ キュービクル形 ・ 高圧3x4x7 ・ 開放形	[3-2.4.3]		5 アンテナ	・ ホイップ ・ FM (材質) ・ ワイヤレスマイク用		6 マイクロホン	ワイヤレスマイク ・ 電波式アナログ方式 ・ 電波式デジタル方式				
		9 工事完成写真	工事完成後、整理のうえ監督員に提出する。提出部数 部 完成写真は、以下による。 ・ 受変電設備、弱電設備等の主要機器、主要各室の照明器具、コンタ等、及び屋外施設等。 ・ 改修工事については、主要な部分の改修前と改修後が、比較できるものとする。 ・ その他特に監督員が必要と認め指示した箇所とする。	[1-1.11.2]		5 主進断装置	・ C形 (・ 真空 ・ ガス) ・ P形-S形			7 通信用SPD	・ カテゴリC2 ・ 非外線方式 ・ カテゴリD1 ・ カテゴリD1		16 誘導支援装置	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	(6-1.10.1)		
		10 工事施工状況写真	工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況を確認できるように行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁官庁管轄部監修 管轄工事写真撮影要領（令和5年度版）」による、工事写真撮影ガイドブック（令和5年度版）」を参考に、撮影計画書を作成して監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を省略できる。 提出部数 部 印刷物若しくは電子データ（DVD等のメディア）で提出する。 <表-5> 工事区分表による。	[1-1.11.3]		6 操作方式	・ 電動ばね ・ 手動ばね ・ 電動			2 種別	・ 新設（更新を含む） ・ 外部受付用インターホン ・ H4等呼出装置		3 変圧器	・ 油入 ・ モールド ・ 高効率形	2 種別	・ インターホン ・ テレビインターホン ・ 音声誘導装置 ・ 受付呼出装置	[6-2.19.1]	
		11 他工事との取合い	※ 関連工事の関係者が定置した物は、無償で使用できる。 ・ 本工事で設置する。 ※ 別途工事 ・ 本工事 ※ 設けられない ・ 既設建物内の一部を使用する ・ 仮設事務所に監督員空間を m ² 程度確保する 監督員が使用できる備品として、次のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。 ・ 保安帽 ケ ・ 雨具 着 ・ 長靴 足 ・ 安全帯 組	(1-1.7.3)		7 付属品	・ 付属品 ・ ガス絶縁 ・ モールド			3 接続方式	・ 親子式 ・ 相対式 ・ 複合式		8 高圧コンデンサ	・ 2.5kA ・ 5kA ・ 10kA ・ SPD3x1	17 テレビス塔設置	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	(6-1.11.1)
		12 絶縁監視装置	・ あり ・ なし	[1-2.1.1]		8 高圧コンデンサ	・ 2.5kA ・ 5kA ・ 10kA ・ SPD3x1	(4-1.1.1)		2 通信用SPD	・ カテゴリC2 ・ カテゴリD1		9 直流電源装置	用途 ・ 非常用照明器具電源及び受変電設備制御電源共用 ・ 受変電設備制御電源専用	2 通信用SPD	・ カテゴリC2 ・ カテゴリD1	[6-2.20.1]	
		13 積算計器	・ 無検定 ※ 検定付	[1-2.2.2]		9 直流電源装置	用途 ・ 非常用照明器具電源及び受変電設備制御電源共用 ・ 受変電設備制御電源専用	(4-1.1.1)		3 アンテナ	・ UHF (・ 全帯域用 ・ 帯域))		10 蓄電池	蓄電池 ・ H S形鉛蓄電池 ・ M S E形鉛蓄電池 ・ 長寿命M S E形鉛蓄電池 ・ リチウム二次電池	3 アンテナ	・ UHF (・ 全帯域用 ・ 帯域))		
		14 蓄電池	規格容量 (A) 負荷補償装置 (A)	[4-2.3.2]		11 蓄電池	規格容量 (A) 負荷補償装置 (A)	(4-2.3.2)		18 テレビス塔防除装置			11 蓄電池	規格容量 (A) 負荷補償装置 (A)	[4-1.1.1]	18 テレビス塔防除装置		
15 蓄電池	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[4-2.4.2]	12 形式	・ キュービクル式 ・ 簡易式 ・ オープン式	(5-1.1.1)	19 監視カメラ設置		12 形式	・ キュービクル式 ・ 簡易式 ・ オープン式	[5-1.1.1]	19 監視カメラ設置							
16 UPS装置	用途 () 出力電気方式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式 ・ 3相3線式 出力電圧 ・ 100V ・ 100V/200V ・ 200V 定格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-1.1.1]	2 用途	・ 防災電源 ・ 連続運転可能時間 時間	(5-1.4.14)	3 通信用SPD	・ カテゴリC2 ・ カテゴリD1	2 用途	・ 防災電源 ・ 連続運転可能時間 時間	[5-1.1.1]	3 通信用SPD	・ カテゴリC2 ・ カテゴリD1	[6-1.13.1]					
17 UPS装置	出力電圧 ・ 100V ・ 100V/200V ・ 200V 定格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	3 発電機	電気方式 ・ 3相3線式 ・ 単相2線式 ・ 単相3線式 電圧 ・ 100V ・ 200V ・ 200V/100V 周波数 ・ 50Hz ・ 60Hz 回転数 ・ 1500min ⁻¹ ・ 3000min ⁻¹ 定格出力 (kVA以上 kVA以上) ・ ディーゼル機関 ・ ガスタービン ・ ガス機関 ・ マイクロガスタービン ・ その他 () 定格出力 (kVA以上) 始動方式 ・ 電気方式 ・ 空気式 冷却方式 ・ 水循環式 ・ ラジエータ式 始動時間 ※ 4.0秒以内 ・ 1.0秒以内 始動用蓄電池 ・ 長寿命MSE (Ah)	[5-1.1.1]	4 カメラ	・ レンズ (・ 標準レンズ ・ 広角レンズ ・ 望遠レンズ) ・ 電源供給方式 () ・ 解像度 () ・ デジタル記憶媒体容量 () ・ 時刻補正機能 (方式) ・ 入力映像信号 ・ ネットワーク伝送方式 ・ 同軸伝送方式 (・ アナログHD方式 ・ SDI方式) ・ 標準電波 ・ 公共回線 ・ ラジオ放送 ・ GPS ・ 地上デジタル放送 ・ NTPサーバー	[5-1.1.1]	4 カメラ	・ レンズ (・ 標準レンズ ・ 広角レンズ ・ 望遠レンズ) ・ 電源供給方式 () ・ 解像度 () ・ デジタル記憶媒体容量 () ・ 時刻補正機能 (方式) ・ 入力映像信号 ・ ネットワーク伝送方式 ・ 同軸伝送方式 (・ アナログHD方式 ・ SDI方式) ・ 標準電波 ・ 公共回線 ・ ラジオ放送 ・ GPS ・ 地上デジタル放送 ・ NTPサーバー	[5-2.2.10]	5 モニタ装置	・ 解像度 ()	[6-2.21.1]				
18 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	4 原動機	・ ディーゼル機関 ・ ガスタービン ・ ガス機関 ・ マイクロガスタービン ・ その他 () 定格出力 (kVA以上) 始動方式 ・ 電気方式 ・ 空気式 冷却方式 ・ 水循環式 ・ ラジエータ式 始動時間 ※ 4.0秒以内 ・ 1.0秒以内 始動用蓄電池 ・ 長寿命MSE (Ah)	[5-1.1.1]	5 モニタ装置	・ 解像度 ()	4 原動機	・ ディーゼル機関 ・ ガスタービン ・ ガス機関 ・ マイクロガスタービン ・ その他 () 定格出力 (kVA以上) 始動方式 ・ 電気方式 ・ 空気式 冷却方式 ・ 水循環式 ・ ラジエータ式 始動時間 ※ 4.0秒以内 ・ 1.0秒以内 始動用蓄電池 ・ 長寿命MSE (Ah)	[5-1.1.1]	5 モニタ装置	・ 解像度 ()	[6-2.21.1]					
19 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	5 燃料	・ 軽油 ・ A重油 ・ 灯油	(5-1.6.1)	6 録音装置	・ 録音方式 () ・ 録音媒体 () ・ 録音時間 () ・ 録音レベル ()	5 燃料	・ 軽油 ・ A重油 ・ 灯油	[5-1.6.1]	6 録音装置	・ 録音方式 () ・ 録音媒体 () ・ 録音時間 () ・ 録音レベル ()	[6-2.21.1]					
20 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	6 制御方式	・ 自動式 ・ 手動式	[5-1.7.1]	7 時刻同期装置	・ 時刻同期方式 () ・ 時刻同期精度 ()	6 制御方式	・ 自動式 ・ 手動式	[5-1.7.1]	7 時刻同期装置	・ 時刻同期方式 () ・ 時刻同期精度 ()	[6-2.21.1]					
21 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	7 燃料小出槽	(L)	[5-1.7.1]	8 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	7 燃料小出槽	(L)	[5-1.7.1]	8 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-1.16.1]					
22 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	8 主断器槽	(L)	[5-1.7.1]	9 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	8 主断器槽	(L)	[5-1.7.1]	9 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.24.1]					
23 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	9 排気系統配管	排気管の断熱材 (※ 0x7x7) 厚さ mm	[5-1.9.1]	10 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	9 排気系統配管	排気管の断熱材 (※ 0x7x7) 厚さ mm	[5-1.9.1]	10 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-1.17.1]					
24 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	10 コーヒー/お茶/お湯装置	・ あり ・ なし	[5-1.8.1]	11 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	10 コーヒー/お茶/お湯装置	・ あり ・ なし	[5-1.8.1]	11 自動閉鎖装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.25.1]					
25 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	11 太陽光発電装置	太陽電池 ・ 結晶系シリコン太陽電池 ・ 薄膜太陽電池 出力 (kW) 系統連系 ・ あり ・ なし PV直流用SPD ・ クラスI (イナ) 放電電流 kA以上、電圧保護レベル V以下) ・ クラスII	[5-1.9.1]	12 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	11 太陽光発電装置	太陽電池 ・ 結晶系シリコン太陽電池 ・ 薄膜太陽電池 出力 (kW) 系統連系 ・ あり ・ なし PV直流用SPD ・ クラスI (イナ) 放電電流 kA以上、電圧保護レベル V以下) ・ クラスII	[5-1.9.1]	12 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-1.18.1]					
26 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	12 その他発電設備	・ あり (発電) ・ なし	[5-2.7.1]	13 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	12 その他発電設備	・ あり (発電) ・ なし	[5-2.7.1]	13 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-1.18.1]					
27 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	[6-2.10.1]	14 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	[6-2.10.1]	14 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
28 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	2 配線方式	※ 地中線式 (※ 管方式 ・ 直埋式) ・ 架空式	[6-2.11.4]	15 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	2 配線方式	※ 地中線式 (※ 管方式 ・ 直埋式) ・ 架空式	[6-2.11.4]	15 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
29 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	3 ケーブル埋設シート	※ 設ける。	[6-2.12.1]	16 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	3 ケーブル埋設シート	※ 設ける。	[6-2.12.1]	16 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
30 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	4 埋設深	GL - m	[6-2.12.1]	17 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	4 埋設深	GL - m	[6-2.12.1]	17 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
31 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	5 メッセンジャー線	※ 第2種亜鉛メッキ鋼線 mm ²	[6-2.12.4]	18 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	5 メッセンジャー線	※ 第2種亜鉛メッキ鋼線 mm ²	[6-2.12.4]	18 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
32 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	6 装置機材	※ 耐湿形	[6-2.12.4]	19 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	6 装置機材	※ 耐湿形	[6-2.12.4]	19 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
33 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	7 外灯接地	・ 単独 ・ 共用	[6-2.13.6]	20 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	7 外灯接地	・ 単独 ・ 共用	[6-2.13.6]	20 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
34 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	8 MH, HH 内支持材接地	・ 単独 ※ 共用	[6-2.13.6]	21 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	8 MH, HH 内支持材接地	・ 単独 ※ 共用	[6-2.13.6]	21 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
35 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	9 接地埋設設備の省略	※ 以下の箇所について省略する (・ 電柱 ※ 外灯 ※ MH, HH) 省略しない	[6-2.13.14]	22 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	9 接地埋設設備の省略	※ 以下の箇所について省略する (・ 電柱 ※ 外灯 ※ MH, HH) 省略しない	[6-2.13.14]	22 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
36 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	10 電柱名札	※ 設ける	[6-2.14.14]	23 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	10 電柱名札	※ 設ける	[6-2.14.14]	23 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
37 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	1 種別	・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ 避雷器用 ・ E L C B	[6-2.13.1]	24 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	1 種別	・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ 避雷器用 ・ E L C B	[6-2.13.1]	24 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
38 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	2 施工方法	・ 一括 ・ 単独 ・ メッシュ	[6-2.14.1]	25 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	2 施工方法	・ 一括 ・ 単独 ・ メッシュ	[6-2.14.1]	25 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
39 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	3 接地極	・ 接地埋設型 ・ 構造体利用 ・ 補助接地極	[6-2.14.1]	26 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	3 接地極	・ 接地埋設型 ・ 構造体利用 ・ 補助接地極	[6-2.14.1]	26 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
40 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	[6-2.11.1]	27 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	1 工事範囲	・ 新設（更新を含む） ・ 取外し再取付 ・ 撤去	[6-2.11.1]	27 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
41 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	2 電気方式	幹線 ・ 3相3線式 200V/100V ・ 直流2線式 100V 分線 ・ 単相2線式 (・ 100V ・ 200V) ・ 直流2線式 100V	[6-2.11.1]	28 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	2 電気方式	幹線 ・ 3相3線式 200V/100V ・ 直流2線式 100V 分線 ・ 単相2線式 (・ 100V ・ 200V) ・ 直流2線式 100V	[6-2.11.1]	28 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
42 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	3 配線用遮断器	定格遮断電流は、最小のもので対称値 (A) 以上とする。	[6-2.14.1]	29 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	3 配線用遮断器	定格遮断電流は、最小のもので対称値 (A) 以上とする。	[6-2.14.1]	29 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
43 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	4 非常用照明電源	・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形	[6-2.15.1]	30 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	4 非常用照明電源	・ 電池内蔵形 ・ 電源別置形	[6-2.15.1]	30 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
44 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	5 フロアコンセント	・ 収納形 ・ 上下動形	[6-2.15.1]	31 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	5 フロアコンセント	・ 収納形 ・ 上下動形	[6-2.15.1]	31 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
45 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	6 予備ブレーキ・ブレーキ	予備ブレーキ (※ 20%) x ² -x (※ なし)	[6-2.15.1]	32 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	6 予備ブレーキ・ブレーキ	予備ブレーキ (※ 20%) x ² -x (※ なし)	[6-2.15.1]	32 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
46 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	7 積算計器	・ 無検定 ・ 検定付	[6-2.15.1]	33 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	7 積算計器	・ 無検定 ・ 検定付	[6-2.15.1]	33 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	[6-2.26.1]					
47 UPS装置	規格出力 (kVA) 補償時間 (分以上) 給電方式 ・ 常時인가 → ・ 3x4x7x7 → ・ 常時商用給電	[5-2.2.10]	8 低圧用SPD	・ クラスI (イナ) 放電電流 kA以上、電圧保護レベル V以下) ・ クラスII	[6-2.15.1]	34 非常警報装置	・ 動作確認付とする () ・ (回線) (・ 単独 ・ 受信機と一体)	8 低圧用SPD	・ クラスI (イナ) 放電電流 kA以上、電圧保護レベル									