

# 仕 様 書

- 1 本仕様書は、令和8年度「簡易舗装材（常温合材）購入単価契約」に適用する。
- 2 簡易舗装材は道路補修（ポットホール及び段差修正等）を行うことを目的とし、品質は、下記仕様と同等以上とする。

## 「簡易舗装材（常温合材）」の仕様

- (1)最大粒径 5～7 mm程度（細粒型）
- (2)荷 姿 15 k g / 袋
- (3)環 境 性
  - ア 合材特有の匂いのしないもの
  - イ 揮発性有機溶剤を含まないもの
  - ウ グリーン購入法に基づくエコマーク認定商品であるもの
- (4)保存性能 最長保管月数（冷暗な状態での未開封保管）で、6か月保管できるもの
- (5)施工条件
  - ア 晴天時、降雨時ならびに降雨後の湿潤状態においても施工可能なもの（全天候型）
  - イ 手で開封可能なもの
  - ウ 施工時に散水や加熱等が不要なもの
  - エ タックコートまたは、プライマー等が無くても施工可能なもの
  - オ 交通解放時に石灰、石粉、砂などの散布が必要なく、かつ転圧時のタイヤなどに付着のないもの

## 3 納入条件

- (1)納入場所 新潟県十日町市高田町6丁目1055  
新潟県十日町地域振興局地域整備部車庫
- (2)納入期限 契約の日から令和9年3月31日までの間で買主が発注の都度、指定する日
- (3)納入条件 100袋を標準数量とし、備蓄状況に応じて随時納入するものとする
- (4)予定数量 1,500袋（直近3年間の実績平均数量）  
※実際の購入数量によって、契約単価の変更は行わないものとする
- (5)単 価 納入場所、納入数量を考慮し、運搬費も含め1袋あたり単価（税抜き）とする

## 4 発注方法

買主は、物品を買い入れようとするときは、売主に対して数量及び納入期限等を通知し、発注するものとする。