

排出抑制の取組事例（70 事業所分の回答とりまとめ）

項目	排出抑制の取組	トリクロ年間使用量別の区分		
		1 t 未満	1 t以上5 t未満	5 t 以上
		12 社	21 社	37 社
トリクロの管理	トリクロ購入量、使用量、回収量を把握	12/12	21/21	37/37
	トリクロのドラム缶等の蓋を閉めて保管	12/12	21/21	37/37
	補充・交換時の漏洩防止に配慮	11/12	21/21	36/37
洗浄装置の管理	洗浄装置に蓋を設置している 【自動】シャッター式、【手動】折り畳み式	10/12	18/21	34/37
	蒸留器等の蓋に無用な隙間がない。	12/12	20/21	36/37
	洗浄装置の蓋をこまめに閉める。	11/12	20/21	36/37
	洗浄装置周辺に無用な風を発生させない。	12/12	21/21	35/37
	ワークに液だまりができない。	12/12	20/21	37/37
	トリクロの液きり乾燥を実施	9/12	21/21	37/37
	洗浄装置の日常点検を実施	10/12	21/21	37/37
	配管パッキン等の消耗品を定期的に交換	10/12	21/21	37/37
	クーリングタワー又はチラーを定期的に点検等して冷却水温度を管理	8/12	21/21	37/37
	洗浄装置を使用する際の作業手順書を作成し、手順書に沿って運用	3/12	10/21	19/37
排出ガス	公定法による排出ガス濃度測定を年 1 回以上実施し、排出基準以下であること	0/12	2/21	21/37
	排出ガス回収装置を設置（排ガス濃度が要綱排出基準を超過する場合）	4/12	11/21	33/37
	回収装置の活性炭を適切に交換、脱着	4/12	11/21	34/37
廃棄物の管理	トリクロ廃液等を容器で蓋を閉めて保管	12/12	21/21	36/37
	廃液や汚泥を廃棄委託等により適正処分	12/12	21/21	37/37
	直射日光や雨水を避けて保管	12/12	18/21	37/37