機 械 損 料 一 覧 表
（旧積算システム用）

令和８年１０月２０日以降適用

新 潟 県 農 地 部

損料算定条件

・記載されている損料は豪雪補正を考慮して算定している。
・算定条件（算定式、補正係数等）が異なる場合は本一覧表に記載の損料は適用できない。
・本表は旧積算システムにおける機械損料を掲載している。**新積算システムにおける機械損料については、農林水産省「土地改良工事積算基準（機械経費） 令和8年度」を参照すること。**

機械損料一覧表（令和8年10月20日以降適用新潟県農地部）

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
101	013	030	MMJ0101050	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称3t級	時間	29	kw	3.8	4,540	12.5	460	100	160	25	10	14	0.0118	536	0.084	3,810	1,980	5,750	運(特)	4.6	2.9	0.144	4.2
0101	013	150	MMJ0101054	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称15t級	時間	100	kw	14.6	16,400	12.5	460	100	160	25	10	14	0.0118	1,940	0.084	13,800	7,170	20,800	運(特)	4.6	2.9	0.144	14
0101	013	180	MMJ0101055	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称18t級	時間	136	kw	18	22,200	12	760	130	200	40	10	15	0.009	2,000	0.0677	15,000	6,340	24,100	運(特)	5.8	3.8	0.144	20
0101	013	210	MMJ0101056	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称21t級	時間	152	kw	21.9	32,100	12	760	130	200	40	10	15	0.009	2,890	0.0677	21,700	9,170	34,900	運(特)	5.8	3.8	0.144	22
0101	013	320	MMJ0101057	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称32t級	時間	208	kw	31.7	38,600	12	760	130	200	40	10	15	0.009	3,470	0.0677	26,100	11,000	41,900	運(特)	5.8	3.8	0.144	30
0101	015	320	M01037	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(2011年規制)]	通称32t級	時間	252	kw	37	46,600	12	760	130	200	40	10	15	0.009	4,190	0.0677	31,500	13,300	50,600	運(特)	5.8	3.8	0.144	36
0101	023	130	MMJ0101061	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称13t級	時間	78	kw	11.5	13,500	12.5	460	100	160	25	10	14	0.0118	1,590	0.084	11,300	5,880	17,000	運(特)	4.6	2.9	0.144	11
0101	023	160	MMJ0101062	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称16t級	時間	102	kw	16	19,200	12.5	460	100	160	25	10	14	0.0118	2,270	0.084	16,100	8,380	24,300	運(特)	4.6	2.9	0.144	15
0101	023	200	MMJ0101063	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称20t級	時間	139	kw	20.3	24,800	12	760	130	200	40	10	16	0.009	2,230	0.0675	16,700	7,060	26,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	20
0101	024	200	M01075	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(3次)]	通称20t級	時間	153	kw	21.3	29,100	12	760	130	200	40	10	16	0.009	2,620	0.0675	19,600	8,290	31,500	運(特)	5.8	3.8	0.144	22
0101	034	180	M01106	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[超湿地・排対型(3次)]	通称18t級	時間	112	kw	20.9	30,100	12	760	130	200	40	10	16	0.009	2,710	0.0675	20,300	8,590	32,600	運(特)	5.8	3.8	0.144	16
0101	053	180	MMJ0101071	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称18t級	時間	130	kw	19.4	25,400	10	780	120	210	40	10	16	0.0105	2,670	0.0676	17,200	7,780	28,800	運(特)	6.5	3.7	0.144	19
0101	053	320	MMJ0101073	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称32t級	時間	231	kw	38.5	41,200	10	780	120	210	40	10	16	0.0105	4,330	0.0676	27,900	12,600	46,700	運(特)	6.5	3.7	0.144	33
0104	011	260	MMJ0104001	ｽｸﾚｰﾌﾟﾄﾞｰｻﾞ[普通型]	通称26t級 ﾎﾞｳﾙ容量(山積)9.5m3	時間	206	kw	26.7	49,700	11.5	650	90	140	20	10	8	0.0088	4,370	0.1	49,700	16,300	74,800	運(特)	7.2	4.6	0.175	49
0106	012	150	M01283	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]	ﾎﾞｳﾙ山積容量15m3	時間	－	kw	12.5	13,700	15	650	90	140	45	8	8	0.0093	1,270	0.079	10,800	3,850	17,700	－	7.2	4.6	－	－
0106	012	220	MMJ0106004	被けん引式ｽｸﾚｰﾊﾟ[油圧式]	ﾎﾞｳﾙ容量(山積)22m3	時間	－	kw	16.7	16,500	15	650	90	140	45	8	8	0.0093	1,530	0.079	13,000	4,640	21,300	－	7.2	4.6	－	－
0201	113	008	MMJ0201032	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	日	18	kw	2.6	3,450	10.5	－	90	160	25	10	15	0.0714	2,460	0.0878	3,030	8,390	4,720	特作	－	－	0.144	2.6
0201	113	013	MMJ0201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	日	25	kw	4.2	4,610	10.5	－	90	160	25	10	15	0.0714	3,290	0.0878	4,050	11,200	6,300	運(特)	－	－	0.144	3.6
0201	234	009	MMJ0201100	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	日	21	kw	3	4,400	10.5	－	90	160	25	10	14	0.072	3,170	0.0881	3,880	10,800	6,050	運(特)	－	－	0.144	2.6
0201	611	002	MMJ0201062	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[電動式(有線)・標準型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.022m3	日	5.5	kw	0.8	4,290	10.5	－	90	160	25	10	15	0.0714	3,060	0.0878	3,770	10,400	5,870	特作	－	－	0.6	3.3
0202	113	028	MMJ0202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	41	kw	6.4	6,090	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	658	0.0815	4,960	2,090	7,960	運(特)	5.8	3.8	0.144	5.9
0202	113	045	MMJ0202016	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	時間	60	kw	10.7	8,270	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	893	0.0815	6,740	2,840	10,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	8.6
0202	113	050	MMJ0202017	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	64	kw	12.1	9,440	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,020	0.0815	7,690	3,250	12,300	運(特)	5.8	3.8	0.144	9.2
0202	113	060	MMJ0202018	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	74	kw	15.6	9,820	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,060	0.0815	8,000	3,380	12,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	11
0202	113	080	MMJ0202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	104	kw	19.8	14,100	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,520	0.0815	11,500	4,850	18,400	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0202	113	100	MMJ0202020	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	116	kw	23.2	15,300	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,650	0.0815	12,500	5,270	20,000	運(特)	5.8	3.8	0.144	17
0202	113	110	MMJ0202021	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量1.1m3	時間	124	kw	26.7	16,800	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,810	0.0815	13,700	5,780	21,900	運(特)	5.8	3.8	0.144	18
0202	113	140	MMJ0202022	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3	時間	164	kw	31.8	21,600	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	2,330	0.0815	17,600	7,420	28,200	運(特)	5.8	3.8	0.144	24
0202	113	190	MMJ0202023	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量1.9m3	時間	223	kw	44.3	32,500	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	3,510	0.0815	26,500	11,200	42,500	運(特)	5.8	3.8	0.144	32
0202	116	080	M02056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	121	kw	19.8	18,100	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,950	0.0815	14,800	6,230	23,700	運(特)	5.8	3.8	0.144	17
0202	116	150	M02055	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3	時間	203	kw	33.8	33,500	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	3,620	0.0815	27,300	11,500	43,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	29
0202	114	050	MMJ0202051	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	64	kw	12.3	10,800	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,170	0.0815	8,800	3,720	14,100	運(特)	5.8	3.8	0.144	9.2

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
0202	114	060	MMJ0202052	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3	時間	74	kw	16.5	11,300	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,220	0.0815	9,210	3,890	14,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	11
0202	114	080	M02022	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	104	kw	19.8	15,600	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,680	0.0815	12,700	5,360	20,400	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0202	114	100	MMJ0202054	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量1.0m3	時間	116	kw	23.9	19,600	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	2,120	0.0815	16,000	6,750	25,700	運(特)	5.8	3.8	0.144	17
0202	123	028	MMJ0202100	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	41	kw	6.4	6,530	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	705	0.0815	5,320	2,250	8,530	運(特)	5.8	3.8	0.144	5.9
0202	123	045	MMJ0202101	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	時間	60	kw	10.7	9,010	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	973	0.0815	7,340	3,100	11,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	8.6
0202	123	050	MMJ0202102	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(第2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	時間	64	kw	12.1	10,400	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,120	0.0815	8,480	3,570	13,600	運(特)	5.8	3.8	0.144	9.2
0202	123	080	MMJ0202103	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ対策(第2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	時間	104	kw	19.8	15,000	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,620	0.0815	12,200	5,150	19,600	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0202	124	080	M02100	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	時間	104	kw	19.8	17,000	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,840	0.0815	13,900	5,860	22,300	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0202	134	080	MMJ0202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	時間	104	kw	19.8	16,300	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,760	0.0815	13,300	5,610	21,300	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0202	136	050	M02057	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	時間	73	kw	12.6	12,900	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,390	0.0815	10,500	4,430	16,800	運(特)	5.8	3.8	0.144	11
0202	146	050	MMJ0202107	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)標準・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付	排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	時間	75	kw	12.7	16,300	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,760	0.0815	13,300	5,610	21,300	運(特)	5.8	3.8	0.144	11
0202	213	028	MMJ0202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間	41	kw	7	6,850	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	740	0.0815	5,580	2,360	8,950	運(特)	5.8	3.8	0.144	5.9
0202	223	028	M02115	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対2]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	時間	41	kw	7	8,500	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	918	0.0815	6,930	2,920	11,100	運(特)	5.8	3.8	0.144	5.9
0202	246	060	MMJ0202129	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付	排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5~0.6m3吊2.9t	時間	73	kw	13.4	18,500	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	2,000	0.0815	15,100	6,370	24,200	運(特)	5.8	3.8	0.144	11
0202	413	040	MMJ0202079	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型]	排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 半径15~19m	時間	103	kw	22	16,400	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	1,770	0.0815	13,400	5,650	21,500	運(特)	5.8	3.8	0.144	15
0204	021	080	MMJ0204007	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式・ｸﾛｰﾗ型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	時間	110	kw	40.6	27,300	14.5	630	100	150	40	10	13	0.0091	2,480	0.0867	23,700	8,690	36,500	運(特)	6.3	4.2	0.144	16
0204	031	061	MMJ0204010	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ｸﾛｰﾗ型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6m3	時間	85	kw	19.1	12,600	9	640	100	160	40	10	13	0.0145	1,830	0.0927	11,700	5,050	20,200	運(特)	6.4	4	0.144	12
0206	011	190	MMJ0206006	ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.8~1.9m3	時間	112	kw	18.4	14,300	12.5	420	90	130	50	10	12	0.0179	2,560	0.104	14,900	7,680	24,600	運(特)	4.7	3.2	0.144	16
0207	063	140	MMJ0207041	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3~1.4m3	時間	63	kw	6.5	7,310	11.5	510	110	170	40	10	14	0.0142	1,040	0.0808	5,910	3,210	9,620	運(特)	4.6	3	0.144	9.1
0291	110	070	M02548	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	時間	－	kw	1	2,810	9	690	120	180	25	10	16	0.0108	303	0.0815	2,290	966	3,670	－	5.8	3.8	－	－
0291	210	070	MMJ0907001	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(小割機)]	開口幅730mm 破砕力600kN	日	－	kw	1	3,990	5.5	－	70	130	25	8	9	0.1831	7,310	0.1252	5,000	17,500	9,430	－	－	－	－	－
0291	250	085	MMJ0907002	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	日	－	kw	1.8	8,480	5.5	－	70	130	25	8	9	0.1831	15,500	0.1252	10,600	37,200	20,000	－	－	－	－	－
0301	011	020	MMJ0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称2t積級	時間	88	kw	2.8	4,910	10.5	810	140	190	40	13	13	0.0098	481	0.0902	4,430	1,610	6,940	運(一)	5.8	4.3	0.04	3.5
0301	011	040	MMJ0301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称4t積級	時間	135	kw	4	7,390	10.5	810	140	190	40	13	13	0.0098	724	0.0902	6,670	2,430	10,500	運(一)	5.8	4.3	0.04	5.4
0301	011	070	MMJ0301003	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称6~7t積級	時間	165	kw	6.7	12,100	10.5	810	140	190	40	13	13	0.0098	1,190	0.0902	10,900	3,980	17,100	運(一)	5.8	4.3	0.04	6.6
0301	011	080	MMJ0301004	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称8t積級	時間	179	kw	7.1	13,300	10.5	810	140	190	40	13	13	0.0098	1,300	0.0902	12,000	4,370	18,800	運(一)	5.8	4.3	0.04	7.2
0301	011	110	MMJ0301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	時間	246	kw	10.4	17,900	10.5	810	140	190	40	13	13	0.0098	1,750	0.0902	16,100	5,870	25,200	運(一)	5.8	4.3	0.04	9.8
0302	011	015	MMJ0302001	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称1.5t積級	時間	62	kw	1.7	1,920	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	188	0.0924	1,770	687	2,680	運(一)	4.4	3.9	0.04	2.5
0302	011	020	MMJ0302002	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称2t積級	時間	98	kw	2.5	3,320	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	325	0.0924	3,070	1,190	4,640	運(一)	4.4	3.9	0.04	3.9
0302	011	035	MMJ0302003	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称3~3.5t積級	時間	106	kw	2.7	4,190	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	411	0.0924	3,870	1,500	5,860	運(一)	4.4	3.9	0.04	4.2
0302	011	045	MMJ0302004	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称4~4.5t積級	時間	137	kw	3.6	5,530	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	542	0.0924	5,110	1,980	7,730	運(一)	4.4	3.9	0.04	5.5
0302	011	065	MMJ0302006	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称6~6.5t積級	時間	154	kw	5.7	6,160	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	604	0.0924	5,690	2,210	8,610	運(一)	4.4	3.9	0.04	6.2
0302	011	080	MMJ0302007	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称7~8t積級	時間	186	kw	7	9,010	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	883	0.0924	8,330	3,230	12,600	運(一)	4.4	3.9	0.04	7.4

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
0302	011	110	MMJ0302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	通称10~11t積級	時間	257	kw	8.1	13,600	12.5	700	160	180	40	13	9	0.0098	1,330	0.0924	12,600	4,880	19,000	運(一)	4.4	3.9	0.04	10
0302	021	022	MMJ0302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.0t	時間	98	kw	2.7	5,140	12.5	750	140	170	40	13	9	0.0091	468	0.0979	5,030	1,730	7,590	運(特)	5.4	4.4	0.04	3.9
0302	021	023	MMJ0302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	時間	98	kw	3.1	6,080	12.5	750	140	170	40	13	9	0.0091	553	0.0979	5,950	2,040	8,980	運(特)	5.4	4.4	0.04	3.9
0302	021	033	MMJ0302011	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称3~3.5t積級 吊能力2.9t	時間	132	kw	3.9	7,120	12.5	750	140	170	40	13	9	0.0091	648	0.0979	6,970	2,390	10,500	運(特)	5.4	4.4	0.04	5.3
0302	021	042	MMJ0302012	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4~4.5t積級 吊能力2.0t	時間	132	kw	4.3	7,440	12.5	750	140	170	40	13	9	0.0091	677	0.0979	7,280	2,500	11,000	運(特)	5.4	4.4	0.04	5.3
0302	021	043	MMJ0302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称4~4.5t積級 吊能力2.9t	時間	132	kw	4.6	8,090	12.5	750	140	170	40	13	9	0.0091	736	0.0979	7,920	2,720	12,000	運(特)	5.4	4.4	0.04	5.3
0308	016	030	M27977	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)]	通称2.0～3.0t積級	日	33	kw	2.6	5,190	10	－	90	150	45	10	12	0.0989	5,130	0.096	4,980	14,300	8,550	運(特)	－	－	0.114	3.8
0401	023	055	MMJ0401053	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次) 最大吊上能力50~55t吊	時間	132	kw	56.9	50,200	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	3,360	0.0769	38,600	13,500	56,600	運(特)	6	4.2	0.076	10
0401	024	045	MMJ0401049	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次) 最大吊上能力40~45t吊	時間	127	kw	45	51,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	3,420	0.0769	39,200	13,700	57,500	運(特)	6	4.2	0.076	9.7
0401	024	055	MMJ0401050	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次) 最大吊上能力50~55t吊	時間	147	kw	51.3	55,300	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	3,710	0.0769	42,500	14,800	62,300	運(特)	6	4.2	0.076	11
0401	024	070	MMJ0401064	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力70t吊	時間	212	kw	75	66,100	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	4,430	0.0769	50,800	17,700	74,500	運(特)	6	4.2	0.076	16
0401	024	080	M04704	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]	最大吊上能力80t吊	時間	212	kw	76	79,500	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	5,330	0.0769	61,100	21,300	89,600	運(特)	6	4.2	0.076	16
0401	024	100	MMJ0401067	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第3次基準)最大吊上能力100t吊	時間	242	kw	116	102,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	6,830	0.0769	78,400	27,400	115,000	運(特)	6	4.2	0.076	18
0401	025	100	MMJ0401201	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	排ｶﾞｽ対策(2011年規制) 最大吊上能力100t吊	時間	240	kw	106	109,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	7,300	0.0769	83,800	29,200	123,000	運(特)	6	4.2	0.076	18.2
0401	026	055	M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力50～55t吊	時間	148	kw	50.5	65,700	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	4,400	0.0769	50,500	17,600	74,000	運(特)	6	4.2	0.076	11
0401	026	070	M04710	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力70t吊	時間	207	kw	75	87,600	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	5,870	0.0769	67,400	23,500	98,800	運(特)	6	4.2	0.076	16
0401	026	080	M04711	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力80t吊	時間	236	kw	78	101,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	6,770	0.0769	77,700	27,100	114,000	運(特)	6	4.2	0.076	18
0401	026	090	M04712	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力90t吊	時間	212	kw	93	121,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	8,110	0.0769	93,000	32,500	136,000	運(特)	6	4.2	0.076	16
0401	026	100	M04713	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力100t吊	時間	241	kw	106	128,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	8,580	0.0769	98,400	34,400	144,000	運(特)	6	4.2	0.076	18
0401	026	120	M04714	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力120t吊	時間	241	kw	123	139,000	14	720	120	170	25	10	15	0.0067	9,310	0.0767	107,000	37,300	157,000	運(特)	6	4.2	0.076	18
0401	026	200	M04715	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]	最大吊上能力200t吊	時間	271	kw	214	203,000	14	720	120	170	25	10	15	0.0067	13,600	0.0767	156,000	54,500	229,000	運(特)	6	4.2	0.076	21
0401	036	090	MMJ0401218	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ基礎工事用]	排出ｶﾞｽ対策(2014年)最大吊上能力70~90t吊	時間	212	kw	97	121,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	8,110	0.0769	93,000	32,500	136,000	運(特)	6	4.2	0.076	18.2
0401	036	100	MMJ0401219	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ基礎工事用]	排ｶﾞｽ対策(2014年規制) 最大吊上能力100t吊	時間	241	kw	109	129,000	14	720	120	170	25	10	14	0.0067	8,640	0.0769	99,200	34,600	145,000	運(特)	6	4.2	0.076	18.2
0402	022	016	MMJ0402010	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力16t吊	時間	125	kw	19.8	18,000	13	640	110	150	25	10	13	0.0082	1,480	0.089	16,000	5,570	24,000	運(特)	5.8	4.3	0.045	5.6
0403	013	005	M04601	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力4.9t吊	時間	125	kw	13.3	17,100	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	1,420	0.0801	13,700	4,850	21,300	運(特)	5.7	4.4	0.075	9.4
0403	013	013	M04602	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力12～13t吊	時間	125	kw	13.5	17,400	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	1,440	0.0801	13,900	4,920	21,600	運(特)	5.7	4.4	0.075	9.4
0403	013	016	M04603	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力16t吊	時間	160	kw	19.7	23,000	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	1,910	0.0801	18,400	6,510	28,600	運(特)	5.7	4.4	0.075	12
0403	013	020	M04604	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力20t吊	時間	170	kw	19.7	23,300	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	1,930	0.0801	18,700	6,610	29,100	運(特)	5.7	4.4	0.075	13
0403	013	025	MMJ0403022	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次基準) 最大吊上能力25t吊	時間	193	kw	26.7	25,200	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	2,090	0.0801	20,200	7,140	31,400	運(特)	5.7	4.4	0.075	14
0403	013	030	M04606	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力30t吊	時間	200	kw	28.3	33,600	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	2,790	0.0801	26,900	9,520	41,900	運(特)	5.7	4.4	0.075	15
0403	013	035	M04607	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力35t吊	時間	200	kw	31.6	35,000	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	2,910	0.0801	28,000	9,910	43,600	運(特)	5.7	4.4	0.075	15
0403	013	051	M04608	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力50～51t吊	時間	257	kw	39.6	50,300	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	4,170	0.0801	40,300	14,200	62,700	運(特)	5.7	4.4	0.075	19
0403	013	065	M04609	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]	最大吊上能力60～65t吊	時間	271	kw	39.6	54,600	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	4,530	0.0801	43,700	15,500	68,000	運(特)	5.7	4.4	0.075	20

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
																											消費率	消費量
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)					
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
0403	014	025	M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]	最大吊上能力25t吊	時間	200	kw	25.5	29,500	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	2,450	0.0801	23,600	8,350	36,700	運(特)	5.7	4.4	0.075	15
0403	015	051	MMJ0403052	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50~51t吊	時間	276	kw	35.8	56,000	12	740	130	170	30	10	13	0.0083	4,650	0.0801	44,900	15,900	69,900	運(特)	5.7	4.4	0.075	18
0433	250	132	MMJ0433010	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型]	最大地上高13.2m 最大積載荷重1000kg	時間	95	kw	8	19,200	13.5	480	100	140	25	10	11	0.0107	2,050	0.095	18,200	7,940	27,000	運(特)	4.8	3.4	0.037	3.5
0503	017	015	MMJ0503030	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力108~127kN 振動周波数17~21Hz	時間	15	kw	1.3	5,410	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	1,060	0.1208	6,540	2,950	11,200	－	5.8	3.8	0.305	4.6
0503	017	030	MMJ0503005	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力226~235kN 振動周波数17~21Hz	時間	30	kw	2.4	5,600	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	1,100	0.1208	6,760	3,060	11,600	－	5.8	3.8	0.305	9.2
0503	017	040	MMJ0503006	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力275~294kN 振動周波数17~21Hz	時間	40	kw	3.3	6,500	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	1,270	0.1208	7,850	3,540	13,500	－	5.8	3.8	0.305	12
0503	017	045	MMJ0503007	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力344~362kN 振動周波数17~21Hz	時間	45	kw	3.8	7,150	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	1,400	0.1208	8,640	3,900	14,800	－	5.8	3.8	0.305	14
0503	017	060	MMJ0503008	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz	時間	60	kw	4.8	11,100	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	2,180	0.1208	13,400	6,060	23,000	－	5.8	3.8	0.305	18
0503	017	090	MMJ0503009	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	起振力667~725kN 振動周波数17~21Hz	時間	90	kw	6.6	11,700	10	460	80	120	45	10	10	0.0196	2,290	0.1208	14,100	6,370	24,200	－	5.8	3.8	0.305	27
0503	018	060	MMJ0503025	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	[ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用] 0~475kN 17~20Hz	時間	60	kw	6.5	27,500	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	5,090	0.1208	33,200	14,700	55,900	－	5.8	3.8	0.305	18
0503	018	090	MMJ0503026	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型]	[ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用] 0~567kN 17~20Hz	時間	90	kw	7.5	31,400	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	5,810	0.1208	37,900	16,800	63,800	－	5.8	3.8	0.305	27
0503	019	045	MMJ0503027	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通型ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用]	起振力344~362kN 振動周波数17~21Hz	時間	45	kw	5.1	12,100	10	460	80	120	50	10	10	0.0207	2,500	0.1208	14,600	6,730	25,600	－	5.8	3.8	0.305	14
0503	019	060	MMJ0503028	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動・普通型ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板用]	起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz	時間	60	kw	6.3	14,000	10	460	80	120	50	10	10	0.0207	2,900	0.1208	16,900	7,790	29,600	－	5.8	3.8	0.305	18
0503	033	048	MMJ0503029	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)油圧可変超高周波・排ｶﾞｽ2次	振子式ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用 473kN 20~60Hz	時間	235	kw	13.6	56,700	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	10,500	0.1208	68,500	30,300	115,000	－	5.8	3.8	0.262	62
0503	033	048	MMJ0503031	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)油圧可変超高周波・排ｶﾞｽ2次	[振子式]最大起振力473kN 周波数20~60Hz	時間	235	kw	12.7	44,900	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	8,310	0.1208	54,200	24,000	91,200	－	5.8	3.8	0.262	62
0503	034	048	M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]	最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	時間	242	kw	11.9	57,000	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	10,500	0.1208	68,900	30,400	116,000	－	5.8	3.8	0.262	63
0503	034	048	M05120	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]	最大起振力473kN(振り子式・ﾊｯﾄ形900用)(20-60Hz)	時間	242	kw	12.8	68,800	10	460	80	120	40	10	10	0.0185	12,700	0.1208	83,100	36,800	140,000	－	5.8	3.8	0.262	63
0504	017	090	MMJ0504001	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[電動式]	圧力0.5~0.9MPa 吐出量1400L/min	時間	41	kw	0.45	1,770	11.5	470	80	100	30	10	10	0.0139	246	0.1391	2,460	822	3,860	－	5.9	4.7	0.533	22
0504	024	147	M05173	杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式・排対型(3次)]	圧力14.7MPa 吐出量325L/min	時間	115	kw	4	21,700	11.5	440	70	90	25	10	10	0.0138	2,990	0.1546	33,500	10,500	51,500	－	6.3	4.9	0.192	22
0511	610	020	MMJ0511026	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量2t ﾘｰﾀﾞ長14.5~15.5m 吊能力35~40t	時間	86	kw	39.6	87,000	11.5	640	110	170	30	10	10	0.0102	8,870	0.0818	71,200	29,500	112,000	運(特)	5.8	3.8	0.13	20
0511	610	045	MMJ0511027	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量4~4.5t ﾘｰﾀﾞ長18~21m 吊能力35~40t	時間	118	kw	62.4	125,000	11.5	640	110	170	30	10	10	0.0102	12,800	0.0818	102,000	42,300	161,000	運(特)	5.8	3.8	0.135	32
0511	610	080	MMJ0511028	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量6.5~8t ﾘｰﾀﾞ長21~24m 吊能力45~50t	時間	132	kw	72.6	136,000	11.5	640	110	170	30	10	10	0.0102	13,900	0.0818	111,000	46,000	175,000	運(特)	5.8	3.8	0.135	38
0511	610	125	MMJ0511029	ｸﾛｰﾗ式杭打機[油圧ﾊﾝﾏ・直結三点支持式]	ﾗﾑ質量10~12.5t ﾘｰﾀﾞ長21~33m 吊45~50t	時間	132	kw	114	198,000	11.5	640	110	170	30	10	10	0.0102	20,200	0.0818	162,000	67,100	255,000	運(特)	5.8	3.8	0.142	45
0512	410	055	MMJ0512300	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機直結三点支持]	出力55kW掘削径φ400~1200mmﾘｰﾀﾞ長21~33m	時間	123	kw	98.9	178,000	11.5	630	110	160	30	10	10	0.0104	18,500	0.087	155,000	62,200	243,000	運(特)	5.7	3.9	0.088	10
0512	410	090	MMJ0512301	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機直結三点支持]	出力90kW掘削径φ400~1200mmﾘｰﾀﾞ長21~33m	時間	157	kw	115	189,000	11.5	630	110	160	30	10	10	0.0104	19,700	0.087	164,000	66,000	257,000	運(特)	5.7	3.9	0.088	12
0512	510	045	M05314	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機]	ｵｰｶﾞ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型 ﾘｰﾀﾞ長21～24m	時間	147	kw	67.9	137,000	11.5	630	110	160	30	10	10	0.0104	14,200	0.087	119,000	47,800	186,000	運(特)	5.7	3.9	0.088	13
0512	510	090	MMJ0512307	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入杭打機]	出力90kW適応鋼矢板II~V型ﾘｰﾀﾞ長21~33m	時間	123	kw	89.3	193,000	11.5	630	110	160	30	10	10	0.0104	20,100	0.087	168,000	67,500	263,000	運(特)	5.7	3.9	0.088	10
0512	540	034	MMJ0512309	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧併用圧入杭打機]	掘削ﾄﾙｸ34kN・m ﾘｰﾀﾞ長18~21m	時間	121	kw	59.8	115,000	11.5	630	110	160	30	10	10	0.0104	12,000	0.087	100,000	40,200	157,000	運(特)	5.7	3.9	0.088	10
0522	023	101	MMJ0522031	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ排ｶﾞｽ2次]	[ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm]圧入/引抜1000/1100kN	日	221	kw	19.4	89,500	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	66,300	0.0952	85,200	223,000	133,000	－	－	－	0.123	27
0522	024	101	M05445	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)]	(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	日	221	kw	19.4	95,800	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	71,000	0.0952	91,200	239,000	143,000	－	－	－	0.123	27
0522	024	102	M05447	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(3次)]	広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	日	195	kw	15	78,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	57,800	0.0952	74,300	194,000	116,000	－	－	－	0.123	24
0522	026	080	M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)]	圧入力800kN 引抜力900kN	日	171	kw	13.5	77,400	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	57,400	0.0952	73,700	193,000	115,000	－	－	－	0.123	21
0522	026	101	M05448	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2014)]	(ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm用)圧入力1000kN 引抜力1200kN	日	230	kw	21.8	108,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	80,000	0.0952	103,000	269,000	161,000	－	－	－	0.123	28

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
0522	033	080	MMJ0522036	油圧式杭圧入引抜機ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ硬質地盤専用	排ｶﾞｽ対策(2次)〔普通鋼矢板用〕800/900kN	日	221	kw	29.7	150,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	111,000	0.0952	143,000	374,000	224,000	－	－	－	0.123	27
0522	033	082	MMJ0522037	油圧式杭圧入引抜機ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ硬質地盤専用	排ｶﾞｽ対策(2次)〔広幅鋼矢板用〕800/900kN	日	221	kw	37.9	186,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	138,000	0.0952	177,000	463,000	277,000	－	－	－	0.123	27
0522	034	080	M05446	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	日	230	kw	29.8	153,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	113,000	0.0952	146,000	381,000	228,000	－	－	－	0.123	28
0522	034	082	M05449	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・硬質地盤専用排3]	広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力1000kN	日	230	kw	38.1	190,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	141,000	0.0952	181,000	473,000	284,000	－	－	－	0.123	28
0522	036	081	MMJ0522047	油圧式杭圧入引抜機ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ硬質地盤専用	排ｶﾞｽ2014年〔ﾊｯﾄ形鋼矢板900mm〕800/900kN	日	265	kw	36.3	218,000	10.5	－	90	150	25	10	10	0.0741	162,000	0.0952	208,000	544,000	326,000	－	－	－	0.123	33
0563	120	075	MMJ0563006	粉体噴射撹拌機[単軸(油圧)・ｽｷｯﾄﾞ式]	撹拌ﾓｰﾀ(ﾄﾙｸ×台数)19.6kN・m×1台 深度20m	時間	75	kw	35	103,000	11.5	620	110	190	45	10	10	0.0126	13,000	0.0732	75,400	38,100	126,000	－	5.6	3.3	0.305	23
0563	250	055	MMJ0563001	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数)55kW×2台 最大深度26m	時間	96	kw	83	176,000	11.5	620	110	190	45	10	10	0.0126	22,200	0.0732	129,000	65,200	215,000	－	5.6	3.3	0.088	8.4
0563	250	090	MMJ0563002	粉体噴射撹拌機[二軸(電動)・ｸﾛｰﾗ式]	撹拌ﾓｰﾀ(出力×台数)90kW×2台 最大深度33m	時間	114	kw	104	210,000	11.5	620	110	190	45	10	10	0.0126	26,500	0.0732	154,000	77,800	257,000	－	5.6	3.3	0.088	10
0571	018	030	MMJ0571001	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量15~30L/min	日	2	kw	0.1	758	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	876	0.091	690	2,110	1,300	－	－	－	0.613	1.2
0571	018	070	MMJ0571002	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量30~70L/min	日	4	kw	0.3	1,200	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	1,390	0.091	1,090	3,340	2,050	－	－	－	0.613	2.5
0571	028	100	MMJ0571003	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量37~100L/min	日	8	kw	0.3	2,690	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	3,110	0.091	2,450	7,500	4,600	－	－	－	0.613	4.9
0571	028	200	MMJ0571004	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量200L/min	日	11	kw	0.6	2,710	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	3,130	0.091	2,470	7,560	4,640	－	－	－	0.613	6.7
0571	028	320	MMJ0571005	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量300~320L/min	日	15	kw	0.8	4,480	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	5,180	0.091	4,080	12,500	7,670	－	－	－	0.613	9.2
0571	028	450	MMJ0571006	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量350~450L/min	日	20	kw	1.1	5,540	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	6,400	0.091	5,040	15,400	9,470	－	－	－	0.613	12
0571	028	800	MMJ0571007	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量600~800L/min	日	53	kw	2.6	7,590	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	8,770	0.091	6,910	21,200	13,000	－	－	－	0.613	32
0571	038	200	M10112	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[三連ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ式]	吐出量30～200L/min	日	11	kw	1.1	6,890	12	－	80	130	65	8	8	0.1156	7,960	0.091	6,270	19,200	11,800	－	－	－	0.613	6.7
0572	017	201	MMJ0572002	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式]	撹拌容量200L×槽1	日	6	kw	0.36	890	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	983	0.091	810	2,440	1,490	－	－	－	0.613	3.7
0572	017	501	MMJ0572003	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[立型1槽式]	撹拌容量500L×槽1	日	8	kw	0.7	2,100	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	2,320	0.091	1,910	5,740	3,520	－	－	－	0.613	4.9
0572	027	202	MMJ0572004	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]	撹拌容量200L×槽2	日	2	kw	0.2	1,390	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	1,530	0.091	1,260	3,790	2,320	－	－	－	0.613	1.2
0572	027	402	MMJ0572005	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]	撹拌容量400L×槽2	日	4	kw	0.4	1,830	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	2,020	0.091	1,670	5,010	3,080	－	－	－	0.613	2.5
0572	027	602	MMJ0572006	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]	撹拌容量600L×槽2	日	6	kw	0.5	2,280	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	2,520	0.091	2,070	6,230	3,820	－	－	－	0.613	3.7
0572	037	502	MMJ0572010	ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]	撹拌容量500L×槽2	日	16	kw	1.3	3,110	12	－	80	130	60	8	8	0.1104	3,430	0.091	2,830	8,500	5,220	－	－	－	0.613	9.8
0596	018	060	MMJ0596001	杭破砕機	杭径φ300~600mm	日	2.5	kw	0.2	1,530	8.5	－	60	120	35	8	8	0.1588	2,430	0.1118	1,710	6,190	3,100	－	－	－	－	－
0596	018	100	MMJ0596002	杭破砕機	杭径φ700~1000mm	日	2.5	kw	0.2	2,060	8.5	－	60	120	35	8	8	0.1588	3,270	0.1118	2,300	8,330	4,170	－	－	－	－	－
0601	110	006	MMJ0601003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]	通称5.5kW級	日	5.8	kw	0.5	3,930	13	－	100	150	70	10	9	0.0888	3,490	0.09	3,540	9,330	6,220	－	－	－	0.429	2.4
0601	120	019	MMJ0601008	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]	通称19kW級	時間	19	kw	2.3	9,620	12	620	90	120	40	10	9	0.0115	1,110	0.1149	11,100	3,460	18,000	－	6.9	5.2	0.429	8.2
0601	120	030	MMJ0601010	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]	通称30kW級	時間	30	kw	5	28,700	12	620	90	120	40	10	9	0.0115	3,300	0.1149	33,000	10,300	53,500	－	6.9	5.2	0.429	13
0601	210	055	MMJ0601011	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｽｷｯﾄﾞ型]	通称55kW級	日	55	kw	2.5	72,400	13	－	100	150	70	10	9	0.0888	64,300	0.09	65,200	172,000	115,000	－	－	－	0.429	24
0601	250	081	MMJ0601012	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型]	通称81kW級	日	81	kw	9	60,600	13	－	100	150	70	10	9	0.0888	53,800	0.09	54,500	144,000	95,800	－	－	－	0.151	12
0603	067	020	MMJ0603016	さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]	通称20kg級	日	－	kw	0.02	83	5.5	－	70	120	25	8	7	0.1857	154	0.1371	114	368	215	－	－	－	－	－
0604	077	208	MMJ0604005	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	通称600~800kg級	日	－	kw	0.7	4,300	8	－	70	130	25	8	7	0.1277	5,490	0.1063	4,570	14,800	7,980	－	－	－	－	－
0604	077	213	MMJ0604006	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	通称1300kg級	日	－	kw	1.5	7,180	8	－	70	130	25	8	7	0.1277	9,170	0.1063	7,630	24,800	13,300	－	－	－	－	－
0605	031	150	MMJ0605025	ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ[油圧式]	〔搭乗式〕通称(ﾄﾞﾘﾌﾀ質量)150kg級	時間	92	kw	8.4	33,400	9	430	90	130	40	10	9	0.0221	7,380	0.1158	38,700	20,300	66,900	－	4.8	3.3	0.144	13

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
0701	013	310	M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排対型(2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間	85	kw	10.1	11,200	15.5	350	70	110	25	10	13	0.0126	1,410	0.1164	13,000	5,880	18,800	運(特)	5	3.2	0.112	9.5
0701	016	310	MMJ0701021	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	時間	107	kw	12.1	26,500	15.5	350	70	110	25	10	13	0.0124	3,340	0.1167	30,800	13,900	44,600	運(特)	5.1	3.3	0.112	12
0702	013	200	MMJ0702017	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ(路床改良用)排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	混合幅×混合深さ2.0×0.6m	時間	265	kw	23	45,000	11.5	180	40	60	50	10	10	0.0459	20,700	0.2319	104,000	58,800	177,000	運(特)	4.5	3	0.115	30
0702	013	200	MMJ0702018	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ(路床改良用)排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	混合幅×混合深さ2.0×1.2m	時間	265	kw	24.7	64,000	11.5	180	40	60	50	10	10	0.0459	29,400	0.2319	148,000	83,700	251,000	運(特)	4.5	3	0.115	30
0810	023	010	MMJ0801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	運転質量10t	時間	56	kw	9.3	8,550	15	340	70	110	25	10	11	0.0136	1,160	0.1179	10,100	4,740	14,700	運(特)	4.9	3.1	0.128	7.2
0841	100	006	MMJ0804001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5~0.6t	時間	3	kw	0.6	1,460	14.5	400	80	120	25	8	10	0.0121	177	0.0925	1,350	627	2,070	特作	5	3.3	0.266	0.8
0841	100	011	MMJ0804002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8~1.1t	時間	5	kw	0.8	2,140	14.5	400	80	120	25	8	10	0.0121	259	0.0925	1,980	919	3,030	特作	5	3.3	0.266	1.3
0861	017	080	MMJ0806001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]	通称60~80kg級	日	3	kw	0.08	296	6	－	90	120	35	8	7	0.1509	447	0.1313	389	1,020	764	－	－	－	0.398	1.2
0870	100	060	MMJ0807001	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称40~60kg級	日	3	kw	0.06	227	6	－	100	140	40	8	9	0.1425	323	0.1113	253	713	509	－	－	－	0.398	1.2
0870	100	090	M14303	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]	通称90kg級	日	4	kw	0.09	280	6	－	100	140	40	8	9	0.1425	399	0.1113	312	879	628	－	－	－	0.398	1.6
0951	012	045	MMJ0903001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力40~45m3/h	時間	82	kw	4.8	14,600	10.5	720	100	130	50	10	9	0.0126	1,840	0.1103	16,100	5,060	27,800	運(特)	7.2	5.5	0.066	5.4
0951	012	055	MMJ0903002	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力55m3/h	時間	121	kw	6.9	21,100	10.5	720	100	130	50	10	9	0.0126	2,660	0.1103	23,300	7,320	40,300	運(特)	7.2	5.5	0.066	8
0951	012	070	MMJ0903003	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力70m3/h	時間	127	kw	7.4	21,200	10.5	720	100	130	50	10	9	0.0126	2,670	0.1103	23,400	7,350	40,400	運(特)	7.2	5.5	0.066	8.4
0951	012	100	MMJ0903004	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・配管式]	圧送能力90~100m3/h	時間	141	kw	9.8	28,600	10.5	720	100	130	50	10	9	0.0126	3,600	0.1103	31,500	9,900	54,500	運(特)	7.2	5.5	0.066	9.3
0951	022	020	MMJ0903005	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力20m3/h	時間	74	kw	5.1	12,000	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	1,150	0.0843	10,100	3,130	17,600	運(特)	6.8	5.6	0.066	4.9
0951	022	030	MMJ0903006	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力30m3/h	時間	103	kw	6.7	22,500	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	2,160	0.0843	19,000	5,890	33,000	運(特)	6.8	5.6	0.066	6.8
0951	022	050	MMJ0903007	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力40~50m3/h	時間	118	kw	7.1	23,600	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	2,270	0.0843	19,900	6,180	34,600	運(特)	6.8	5.6	0.066	7.8
0951	022	060	MMJ0903008	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力55~60m3/h	時間	127	kw	7.6	26,200	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	2,520	0.0843	22,100	6,860	38,400	運(特)	6.8	5.6	0.066	8.4
0951	022	085	MMJ0903009	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力65~85m3/h	時間	166	kw	14.8	35,500	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	3,410	0.0843	29,900	9,280	52,000	運(特)	6.8	5.6	0.066	11
0951	022	110	MMJ0903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力90~110m3/h	時間	199	kw	16	42,200	10.5	950	140	170	50	10	9	0.0096	4,050	0.0843	35,600	11,000	61,800	運(特)	6.8	5.6	0.066	13
1003	023	030	MMJ1003031	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次基準値)舗装幅1.4~3.0m	時間	26	kw	5.5	11,900	11	380	80	140	25	10	6	0.0172	2,050	0.1019	12,100	6,980	18,800	運(特)	4.8	2.7	0.152	4
1003	023	060	MMJ1003033	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]	排出ｶﾞｽ対策(第2次基準値)舗装幅2.4~6.0m	時間	70	kw	13.9	26,400	11	380	80	140	25	10	6	0.0172	4,540	0.1019	26,900	15,500	41,800	運(特)	4.8	2.7	0.152	11
1019	017	025	MMJ1019001	ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・手押し式]	散布能力25L/min	日	2.4	kw	0.06	216	4.8	－	70	110	45	8	7	0.2723	588	0.1608	347	1,190	756	－	－	－	0.227	0.54
1019	027	025	M16521	ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾝｼﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾔ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・車載式]	散布能力25L/min	日	2.6	kw	0.08	220	4.8	－	70	110	30	8	7	0.2277	501	0.1608	354	1,110	709	－	－	－	0.227	0.59
1020	017	450	MMJ1020001	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾟ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]	施工能力4.0~4.5m3/h	日	6.7	kw	0.34	1,230	10	－	60	100	50	8	7	0.1608	1,980	0.1265	1,560	4,850	2,900	－	－	－	0.227	1.5
1108	012	018	MMJ1108006	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	ﾀﾝｸ容量1800L	時間	64	kw	1.9	4,850	12	550	100	170	35	10	7	0.0123	597	0.0816	3,960	1,960	6,270	運(一)	5.5	3.2	0.037	2.4
1108	012	065	MMJ1108008	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]	ﾀﾝｸ容量5500~6500L	時間	132	kw	5.1	9,810	12	550	100	170	35	10	7	0.0123	1,210	0.0816	8,000	3,960	12,700	運(一)	5.5	3.2	0.037	4.9
1144	012	600	MMJ1144001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]	ﾓﾝｹﾝ質量400~600kg	時間	98	kw	5.3	9,330	10.5	650	110	130	60	10	7	0.0156	1,460	0.111	10,400	3,750	18,700	運(一)	5.9	5	0.051	6.5
1161	110	005	MMJ1161001	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)5cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ20cm	日	1	kw	0.01	157	7.5	－	60	100	35	8	7	0.1811	284	0.142	223	694	415	－	－	－	0.227	0.23
1161	110	010	MMJ1161002	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ30cm	日	4	kw	0.1	378	7.5	－	60	100	35	8	7	0.1811	685	0.142	537	1,670	1,000	－	－	－	0.227	0.91
1161	110	015	M16425	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)15cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径45cm	日	9	kw	0.18	666	7.5	－	60	100	35	8	7	0.1811	1,210	0.142	946	2,950	1,770	－	－	－	0.227	2

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
1161	211	020	MMJ1161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	日	17	kw	0.3	2,610	5.5	－	100	130	65	10	7	0.2027	5,290	0.142	3,710	10,600	8,150	－	－	－	0.227	3.9
1161	215	020	M16470	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	通称(切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	日	24	kw	0.47	5,460	5.5	－	100	130	65	10	7	0.2027	11,100	0.142	7,750	22,200	17,100	－	－	－	0.227	5.4
1161	215	030	MMJ1161011	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	日	25	kw	0.48	6,080	5.5	－	100	130	65	10	7	0.2027	12,300	0.142	8,630	24,600	19,000	－	－	－	0.227	5.4
1161	215	040	MMJ1161012	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深40cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm	日	25	kw	0.55	6,450	5.5	－	100	130	65	10	7	0.2027	13,100	0.142	9,160	26,200	20,200	－	－	－	0.227	6.8
1301	027	040	MMJ1301030	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ40mm 全揚程10m	日	0.8	kw	0.07	153	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	204	0.0824	126	420	269	－	－	－	0.9	0.72
1301	027	050	MMJ1301032	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	1.5	kw	0.06	159	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	212	0.0824	131	437	280	－	－	－	0.9	1.4
1301	027	065	MMJ1301035	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ65mm 全揚程10m	日	1.5	kw	0.08	222	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	296	0.0824	183	610	391	－	－	－	0.9	1.4
1301	027	080	MMJ1301038	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ80mm 全揚程10m	日	2.2	kw	0.1	298	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	397	0.0824	246	819	525	－	－	－	0.9	2
1301	027	100	MMJ1301040	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ100mm 全揚程15m	日	5.5	kw	0.12	400	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	533	0.0824	330	1,100	705	－	－	－	0.9	5
1301	027	150	MMJ1301042	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[自吸・片吸込・ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ150mm 全揚程15m	日	15	kw	0.3	803	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	1,070	0.0824	662	2,210	1,410	－	－	－	0.9	14
1301	037	040	MMJ1301043	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型]	口径φ40mm 全揚程30m	日	1	kw	0.01	115	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	153	0.0824	95	316	203	－	－	－	0.495	0.5
1301	037	050	MMJ1301044	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	日	2.2	kw	0.03	158	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	211	0.0824	130	434	278	－	－	－	0.495	1.1
1301	037	080	MMJ1301045	小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[可搬・自吸・ｴﾝｼﾞﾝ駆動型]	口径φ80mm 全揚程30m	日	3.2	kw	0.03	194	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	259	0.0824	160	534	342	－	－	－	0.495	1.6
1302	017	086	MMJ1302018	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)[片吸込]	ﾓｰﾀ駆動型 口径φ80mm インペラ数6段全揚程80m	日	15	kw	0.42	1,140	13	－	90	140	110	8	8	0.1333	1,520	0.0824	939	3,130	2,010	－	－	－	0.9	14
1321	017	050	MMJ1305003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.8	kw	0.02	70	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	107	0.0884	62	202	145	－	－	－	0.584	0.47
1321	017	050	MMJ1305004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ50mm 全揚程15m	日	1.5	kw	0.03	156	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	239	0.0884	138	452	323	－	－	－	0.584	0.88
1321	017	050	MMJ1305005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ50mm 全揚程20m	日	2.2	kw	0.03	170	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	261	0.0884	150	492	351	－	－	－	0.584	1.3
1321	017	050	MMJ1305006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ50mm 全揚程30m	日	3.7	kw	0.05	253	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	388	0.0884	224	733	524	－	－	－	0.584	2.2
1321	017	080	MMJ1305007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ80mm 全揚程10m	日	1.5	kw	0.04	194	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	297	0.0884	171	560	400	－	－	－	0.584	0.88
1321	017	080	MMJ1305008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ80mm 全揚程15m	日	3.7	kw	0.05	264	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	405	0.0884	233	764	546	－	－	－	0.584	2.2
1321	017	080	MMJ1305009	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ80mm 全揚程20m	日	5.5	kw	0.06	323	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	495	0.0884	286	935	668	－	－	－	0.584	3.2
1321	017	100	MMJ1305011	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ100mm 全揚程10m	日	3.7	kw	0.06	299	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	458	0.0884	264	865	618	－	－	－	0.584	2.2
1321	017	100	MMJ1305012	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ100mm 全揚程15m	日	5.5	kw	0.06	359	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	550	0.0884	317	1,040	742	－	－	－	0.584	3.2
1321	017	100	MMJ1305013	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ100mm 全揚程20m	日	7.5	kw	0.14	505	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	774	0.0884	446	1,460	1,040	－	－	－	0.584	4.4
1321	017	150	MMJ1305015	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ150mm 全揚程10m	日	7.5	kw	0.13	429	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	658	0.0884	379	1,240	887	－	－	－	0.584	4.4
1321	017	150	MMJ1305016	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ150mm 全揚程15m	日	11	kw	0.14	440	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	675	0.0884	389	1,270	910	－	－	－	0.584	6.4
1321	017	150	MMJ1305017	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ150mm 全揚程20m	日	15	kw	0.18	782	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	1,200	0.0884	691	2,260	1,620	－	－	－	0.584	8.8
1321	017	200	MMJ1305019	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ200mm 全揚程10m	日	11	kw	0.17	599	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	918	0.0884	530	1,730	1,240	－	－	－	0.584	6.4
1321	017	200	MMJ1305020	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ200mm 全揚程15m	日	15	kw	0.24	924	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	1,420	0.0884	817	2,680	1,910	－	－	－	0.584	8.8
1321	017	200	MMJ1305021	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ200mm 全揚程20m	日	22	kw	0.39	1,070	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	1,640	0.0884	946	3,100	2,210	－	－	－	0.584	13
1321	017	250	MMJ1305023	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]	口径φ250mm 全揚程10m	日	22	kw	0.43	1,350	10.5	－	100	140	115	8	8	0.1533	2,070	0.0884	1,190	3,900	2,790	－	－	－	0.584	13
1321	027	080	MMJ1306001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程10m	日	3.7	kw	0.07	315	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	553	0.0952	300	1,030	714	－	－	－	0.584	1.8
1321	027	080	MMJ1306002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程15m	日	5.5	kw	0.1	350	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	615	0.0952	333	1,140	793	－	－	－	0.584	2.2

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
1321	027	080	MMJ1306003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ80mm 全揚程20m	日	5.5	kw	0.13	597	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	1,050	0.0952	568	1,950	1,350	－	－	－	0.584	3.2
1321	027	100	MMJ1306004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程10m	日	5.5	kw	0.12	350	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	615	0.0952	333	1,140	793	－	－	－	0.584	3.2
1321	027	100	MMJ1306005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程15m	日	7.5	kw	0.15	478	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	840	0.0952	455	1,560	1,080	－	－	－	0.584	4.4
1321	027	100	MMJ1306006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ100mm 全揚程25m	日	11	kw	0.2	763	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	1,340	0.0952	726	2,490	1,730	－	－	－	0.584	6.4
1321	027	150	MMJ1306008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程10m	日	11	kw	0.18	538	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	945	0.0952	512	1,760	1,220	－	－	－	0.584	6.4
1321	027	150	MMJ1306009	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程15m	日	11	kw	0.19	681	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	1,200	0.0952	648	2,230	1,550	－	－	－	0.584	6.4
1321	027	150	MMJ1306010	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ150mm 全揚程20m	日	15	kw	0.55	1,110	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	1,950	0.0952	1,060	3,630	2,520	－	－	－	0.584	8.8
1321	027	200	MMJ1306011	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[撹拌装置付]	(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径φ200mm 全揚程25m	日	37	kw	0.86	1,630	10.5	－	90	130	120	8	8	0.1757	2,860	0.0952	1,550	5,320	3,690	－	－	－	0.584	22
1331	017	040	M19171	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径40mm 排気量1.9m3/min	日	3.7	kw	0.12	578	10.5	－	90	130	115	8	8	0.1704	985	0.0952	550	1,860	1,290	－	－	－	0.827	3.1
1331	017	050	MMJ1304002	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径φ50mm 排気量3.2m3/min	日	5.5	kw	0.15	850	10.5	－	90	130	115	8	8	0.1704	1,450	0.0952	809	2,730	1,900	－	－	－	0.827	4.5
1331	017	065	M19173	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ[ﾓｰﾀ駆動型]	口径65mm 排気量4.5m3/min	日	7.5	kw	0.25	1,150	10.5	－	90	130	115	8	8	0.1704	1,960	0.0952	1,090	3,690	2,560	－	－	－	0.827	6.2
1501	110	010	MMJ1501001	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量10kVA	供用日	－	kw	0.07	220	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	156	－	172	－	－	－	－	－
1501	110	020	MMJ1501002	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量20kVA	供用日	－	kw	0.11	284	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	202	－	222	－	－	－	－	－
1501	110	030	MMJ1501003	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量30kVA	供用日	－	kw	0.14	336	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	239	－	263	－	－	－	－	－
1501	110	050	MMJ1501004	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量50kVA	供用日	－	kw	0.19	517	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	368	－	405	－	－	－	－	－
1501	110	075	M21009	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量75kVA	供用日	－	kw	0.24	659	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	469	－	516	－	－	－	－	－
1501	110	100	M21010	変圧器[油入変圧器･単相]	定格容量100kVA	供用日	－	kw	0.31	800	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	569	－	626	－	－	－	－	－
1501	130	020	MMJ1501011	変圧器[油入変圧器･三相]	定格容量20kVA	供用日	－	kw	0.13	375	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	267	－	294	－	－	－	－	－
1501	130	030	MMJ1501012	変圧器[油入変圧器･三相]	定格容量30kVA	供用日	－	kw	0.17	483	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	343	－	377	－	－	－	－	－
1501	130	050	MMJ1501013	変圧器[油入変圧器･三相]	定格容量50kVA	供用日	－	kw	0.24	640	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	455	－	501	－	－	－	－	－
1501	130	075	MMJ1501014	変圧器[油入変圧器･三相]	定格容量75kVA	供用日	－	kw	0.3	833	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	592	－	651	－	－	－	－	－
1501	130	100	M21040	変圧器[油入変圧器･三相]	定格容量100kVA	供用日	－	kw	0.35	888	20	－	－	220	60	8	7	－	－	0.0711	631	－	694	－	－	－	－	－
1502	028	200	MMJ1502004	高圧気中開閉器(柱上用･手動操作形)	[地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構付]定格電流200A	供用日	－	kw	0.05	246	7	－	－	180	－	8	7	－	－	0.1183	291	－	320	－	－	－	－	－
1504	018	500	MMJ1504001	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	[CB形受電専用(屋外式)]定格容量500kVA以下	供用日	－	kw	0.8	1,790	18	－	－	130	30	8	3	－	－	0.1158	2,070	－	2,280	－	－	－	－	－
1504	038	100	M21311	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	定格容量50～100kVA	供用日	－	kw	2.8	2,940	18	－	－	150	40	8	3	－	－	0.1041	3,060	－	3,370	－	－	－	－	－
1504	038	200	M21312	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	定格容量150～200kVA	供用日	－	kw	2.8	3,330	18	－	－	150	40	8	3	－	－	0.1041	3,470	－	3,820	－	－	－	－	－
1504	038	300	M21313	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	定格容量300kVA	供用日	－	kw	3.5	3,960	18	－	－	150	40	8	3	－	－	0.1041	4,120	－	4,530	－	－	－	－	－
1504	038	500	MMJ1504011	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	[CB形受変電用(屋外式)] 定格容量500kVA	供用日	－	kw	4.8	5,400	18	－	－	150	40	8	3	－	－	0.1041	5,620	－	6,180	－	－	－	－	－
1504	048	100	MMJ1504012	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	PF･S形受変電用(屋外) 定格容量50~100kVA	供用日	－	kw	2	1,460	18	－	－	200	65	8	3	－	－	0.085	1,240	－	1,360	－	－	－	－	－
1504	048	200	M21332	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備[PF･S形受変電用(屋外式)]	定格容量150～200kVA	供用日	－	kw	2.3	1,870	18	－	－	200	65	8	3	－	－	0.085	1,590	－	1,750	－	－	－	－	－
1504	048	300	MMJ1504014	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備	[PF･S形受変電用(屋外式)] 定格容量300kVA	供用日	－	kw	4	2,360	18	－	－	200	65	8	3	－	－	0.085	2,010	－	2,210	－	－	－	－	－
1510	021	001	MMJ1510005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	排ｶﾞｽ規制対象外 定格容量50/60Hz 2.7/3kVA	日	3.4	kw	0.1	365	10	－	110	140	25	8	8	0.0645	235	0.09	329	695	547	－	－	－	0.123	0.49
1510	021	001	MMJ1510006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	排ｶﾞｽ規制対象外 定格容量50/60Hz 4.5/5kVA	日	6.8	kw	0.24	579	10	－	110	140	25	8	8	0.0645	373	0.09	521	1,100	867	－	－	－	0.123	0.7

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)					
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)*	(15)*				消費率	消費量
1602	111	028	MMJ1602002	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力2.8t×30m/min 巻取量φ22mm×200m	日	22	kw	2	2,000	14	－	100	160	120	8	7	0.1189	2,380	0.0708	1,420	4,880	3,050	特作	－	－	0.305	6.7
1602	112	018	MMJ1602004	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴]	巻上1.8t×30m/min 巻取(φ16mm×260m)×2	日	15	kw	2	1,610	14	－	100	160	120	8	7	0.1189	1,910	0.0708	1,140	3,920	2,450	特作	－	－	0.305	4.6
1602	112	028	MMJ1602005	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴]	巻上2.8t×30m/min 巻取(φ22mm×200m)×2	日	22	kw	3.3	2,520	14	－	100	160	120	8	7	0.1189	3,000	0.0708	1,780	6,130	3,830	特作	－	－	0.305	6.7
1602	112	042	MMJ1602006	ｳｲﾝﾁ[開放型(電動)・複胴]	巻上4.2t×35m/min 巻取(φ25mm×200m)×2	日	37	kw	5.7	3,740	14	－	100	160	120	8	7	0.1189	4,450	0.0708	2,650	9,110	5,700	特作	－	－	0.305	11
1802	100	001	M24021	ﾍﾟﾝﾄ[型鋼・丸ﾊﾟｲﾌﾟ・角ﾊﾟｲﾌﾟ]	機械質量(t)当たり	供用日	－	kw	－	635	10	－	－	120	25	8	10	－	－	0.1625	1,030	－	1,130	－	－	－	－	－
1811	100	035	MMJ1811005	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式]	耐力343kN (35t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日	－	kw	0.03	831	7.5	－	－	120	45	8	7	－	－	0.22	1,830	－	2,010	－	－	－	－	－
1811	100	050	MMJ1811006	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式]	耐力490kN (50t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日	－	kw	0.04	1,030	7.5	－	－	120	45	8	7	－	－	0.22	2,270	－	2,500	－	－	－	－	－
1811	100	100	MMJ1811007	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式]	耐力981kN (100t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日	－	kw	0.07	1,450	7.5	－	－	120	45	8	7	－	－	0.22	3,190	－	3,510	－	－	－	－	－
1811	100	120	MMJ1811008	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式]	耐力1180kN (120t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日	－	kw	0.08	1,520	7.5	－	－	120	45	8	7	－	－	0.22	3,340	－	3,670	－	－	－	－	－
1811	100	200	MMJ1811009	ｾﾝﾀﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ[複動式]	耐力1960kN (200t) ｽﾄﾛｰｸ200mm	供用日	－	kw	0.16	2,360	7.5	－	－	120	45	8	7	－	－	0.22	5,190	－	5,710	－	－	－	－	－
2004	017	030	MMJ2004001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ]	振動部外径φ23~32mm 全長1m	日	0.5	kw	0.02	64	5	－	90	120	60	8	7	0.2367	151	0.1442	92	286	215	－	－	－	0.54	0.27
2004	017	040	M27142	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ[軽便ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ]	振動部外径38～46mm全長1.2m	日	0.7	kw	0.03	91	5	－	90	120	60	8	7	0.2367	215	0.1442	131	407	306	－	－	－	0.54	0.38
2011	017	012	MMJ2011006	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀ駆動]	吐出量0.8~1.2m3/h所要空気量10~19m3/min	時間	18	kw	3.3	7,120	9.5	710	100	160	80	10	7	0.0188	1,340	0.0931	6,630	3,000	13,200	－	7.1	4.4	0.41	7.4
2022	200	015	MMJ2022001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	56	kw	0.9	1,840	8.5	750	210	250	45	13	7	0.0144	265	0.0739	1,360	764	2,290	運(一)	3.6	3	0.049	2.7
2031	100	255	MMJ2031005	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径φ255mm	日	1.3	kw	0.01	72	5	－	70	140	40	8	7	0.2471	178	0.1236	89	374	187	特作	－	－	0.5	0.65
2038	027	100	M27861	種子吹付機[車載式(種子専用)]	ﾀﾝｸ容量1m3 搭載ﾄﾗｯｸ1t車	時間	7.4	kw	0.5	2,050	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	381	0.1146	2,350	888	4,530	－	6.6	5.1	0.191	1.4
2038	027	200	M27863	種子吹付機[車載式(種子専用)]	ﾀﾝｸ容量2m3 搭載ﾄﾗｯｸ2t車	時間	9.6	kw	1.3	4,120	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	766	0.1146	4,720	1,780	9,100	－	6.6	5.1	0.191	1.8
2038	027	250	MMJ2038003	種子吹付機[車載式(種子専用)]	ﾀﾝｸ容量2.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ3t車	時間	22	kw	1.7	4,740	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	882	0.1146	5,430	2,050	10,500	－	6.6	5.1	0.191	4.2
2038	027	300	M27864	種子吹付機[車載式(種子専用)]	ﾀﾝｸ容量3.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間	15	kw	2.3	5,350	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	995	0.1146	6,130	2,320	11,800	－	6.6	5.1	0.191	2.9
2038	027	400	M27865	種子吹付機[車載式(種子専用)]	ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間	15	kw	2.5	5,640	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	1,050	0.1146	6,460	2,440	12,500	－	6.6	5.1	0.191	2.9
2038	037	400	MMJ2038006	種子吹付機[車載式(客土用)]	ﾀﾝｸ容量4.0m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間	37	kw	3.6	8,580	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	1,600	0.1146	9,830	3,720	19,000	－	6.6	5.1	0.191	7.1
2038	047	460	M27891	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)]	ﾀﾝｸ容量4.6+0.4m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間	66	kw	3.8	10,500	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	1,950	0.1146	12,000	4,540	23,100	－	6.6	5.1	0.191	13
2038	047	500	M27892	種子吹付機[車載式(厚層植生基材吹付用)]	ﾀﾝｸ容量5.0+0.5m3 搭載ﾄﾗｯｸ4t車	時間	87	kw	4	12,100	9.5	660	100	130	70	10	7	0.0186	2,250	0.1146	13,900	5,250	26,800	－	6.6	5.1	0.191	17
2051	017	030	MMJ2051003	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]	通称30t級 供給口寸法450mm×925mm	時間	118	kw	30	54,500	8	590	120	170	35	10	14	0.0165	8,990	0.0904	49,300	24,500	85,700	－	4.9	3.5	0.191	23
2052	017	020	MMJ2052002	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	通称20t級	時間	99	kw	19.5	54,600	8	330	60	90	35	10	14	0.0295	16,100	0.1708	93,300	43,800	162,000	－	5.5	3.7	0.191	19
2061	017	007	MMJ2061005	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m	日	2.6	kw	0.18	242	3.7	－	120	180	55	8	7	0.2286	553	0.1143	277	1,010	673	－	－	－	0.512	1.3
2061	027	005	MMJ2061006	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長5m	日	1.1	kw	0.17	173	3.7	－	110	160	55	8	7	0.2494	431	0.1285	222	785	541	－	－	－	0.56	0.62
2061	027	007	MMJ2061007	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m	日	1.1	kw	0.21	189	3.7	－	110	160	55	8	7	0.2494	471	0.1285	243	859	592	－	－	－	0.56	0.62
2061	027	010	MMJ2061008	ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]	ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長10m	日	1.2	kw	0.27	242	3.7	－	110	160	55	8	7	0.2494	604	0.1285	311	1,100	759	－	－	－	0.56	0.67
2071	021	070	MMJ2071003	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa	日	18	kw	1	3,590	11	－	110	150	125	8	7	0.1417	5,090	0.0815	2,930	9,470	6,970	－	－	－	0.255	4.6
2081	510	160	MMJ2081010	電気溶接機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	最大溶接電流150~160A	日	4.7	kw	0.09	510	11	－	110	160	55	8	7	0.0839	428	0.0764	390	1,050	724	－	－	－	0.403	1.9
2081	533	200	M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]	最大溶接電流200A	日	10	kw	0.29	973	12.5	－	100	180	40	8	7	0.0692	673	0.0651	633	1,930	1,070	－	－	－	0.226	2.3
2081	534	300	MMJ2081032	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)最大溶接電流300A	日	15	kw	0.36	1,520	12.5	－	100	180	40	8	7	0.0692	1,050	0.0651	990	3,010	1,670	－	－	－	0.226	3.4

分類コード			県ｺｰﾄﾞ	名称・規格		区分	機関出力		機械質量	基礎単価	標準使用年数	年間標準			維持修理費率	年間管理費率	残存率	運転1時間(日)当り		供用1日当り		豪雪補正あり		運転経費				
												運転時間	運転日数	供用日数				損料率	損料	損料率	損料	運転1時間(日)当たり換算損料	供用1日当たり換算損料	運転労務配置	日当たり運転時間	供用日当たり運転時間	燃料	
							(kW)		(t)	(千円)	(年)	(時間)	(日)	(日)	(%)	(%)	(%)	(%)	(円)	(%)	(円)	(円)	(円)				消費率	消費量
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(13)'	(15)'					
2086	100	200	MMJ2086002	やぐら装置[簡易やぐら(ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ付)]	吊能力2.0t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	日	2.2	kw	0.41	1,590	16	－	100	160	80	8	7	0.0791	1,260	0.0682	1,080	3,160	1,980	－	－	－	0.305	0.67
3611	012	030	M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次]	四輪駆動 22kw級(30PS)	時間	22	kw	1.5	3,200	12	250	45	90	40	7	10	0.0283	906	0.1194	3,820	2,410	6,740	運(一)	5.6	2.8	0.12	2.6
3611	012	060	M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次]	四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	時間	44	kw	2	4,060	12	250	45	90	40	7	10	0.0283	1,150	0.1194	4,850	3,060	8,560	運(一)	5.6	2.8	0.12	5.3
3611	012	080	M35064	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型・～排対2次]	四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	時間	59	kw	2.9	8,210	12	250	45	90	40	7	10	0.0283	2,320	0.1194	9,800	6,170	17,300	運(一)	5.6	2.8	0.12	7.1
3642	006	018	M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]	作業幅 1.6～1.8m級	日	－	kw	0.3	604	10	－	45	95	100	5	10	0.3222	1,950	0.1	604	3,350	1,590	－	－	－	－	－
3652	016	020	M35392	ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[けん引式]	積載質量 2t級	日	－	kw	1	1,240	9	－	25	95	65	5	10	0.4889	6,060	0.1053	1,310	11,500	3,040	－	－	－	－	－
3685	021	001	M35631	除礫用機械[ｸﾛｰﾗ型・油圧回転ﾊﾞｹｯﾄ付]	0.4m3	時間	－	kw	－	11,300	5	340	50	100	10	7	10	0.0324	3,660	0.16	18,100	9,520	32,400	－	6.8	3.4	－	－
3691	011	481	M35652	ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式・普通型・～排対1次]	ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	時間	35	kw	3	8,410	11	285	50	85	75	13	10	0.0383	3,220	0.2011	16,900	8,690	29,500	運(特)	5.7	3.4	0.152	5.3
3691	011	482	M35653	ﾄﾚﾝﾁｬ[自走式・普通型・～排対1次]	ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 掘削深1.3m 自動埋設	時間	35	kw	3	8,650	11	285	50	85	75	13	10	0.0383	3,310	0.2011	17,400	8,940	30,400	運(特)	5.7	3.4	0.152	5.3
3693	021	130	M01201	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～排対2次]	13t	時間	93	kw	14.7	14,500	9	555	70	105	25	7	10	0.014	2,030	0.1143	16,600	5,480	29,000	運(特)	7.9	5.3	0.175	16
3693	021	160	M01202	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～排対2次]	16t	時間	104	kw	17.1	17,000	9	555	70	105	25	7	10	0.014	2,380	0.1143	19,400	6,410	34,000	運(特)	7.9	5.3	0.175	18
9017	017	015	M23024	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)	穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	日	2.9	kw	0.12	336	5	－	70	90	70	10	7	0.3329	1,120	0.2144	720	2,140	1,660	－	－	－	0.227	0.66
9017	017	025	M23025	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)	穿孔径10～25cm 穿孔深50cm	日	4.6	kw	0.13	530	5	－	70	90	70	10	7	0.3329	1,760	0.2144	1,140	3,380	2,620	－	－	－	0.227	1
9020	051	070	M28413	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35～70L/min 圧力30MPa	日	20	kw	0.4	3,980	11	－	110	150	125	8	7	0.1417	5,640	0.0815	3,240	10,500	7,710	－	－	－	0.255	5.1
9020	051	070	M28414	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35～70L/min 圧力50MPa	日	37	kw	1	8,170	11	－	110	150	125	8	7	0.1417	11,600	0.0815	6,660	21,600	15,900	－	－	－	0.255	9.4
9020	051	070	M28415	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35～70L/min 圧力80MPa	日	96	kw	4.1	19,100	11	－	110	150	125	8	7	0.1417	27,100	0.0815	15,600	50,400	37,100	－	－	－	0.255	24
9020	051	070	M28416	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	吐出量35～70L/min 圧力100Mpa	日	165	kw	3.9	23,100	11	－	110	150	125	8	7	0.1417	32,700	0.0815	18,800	60,800	44,700	－	－	－	0.255	42
－	－	－	M0001	ｻｲﾄﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝSCM	3相200V 側溝上部設置型	日	3.7	kw	0.4	－	－	－	60	80	－	－	－	－	13,500	－	7,200	23,100	17,400	－	－	0.75	－	－
－	－	－	MNS0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間	88	kw	2.8	4,910	10.5	810	140	190	40	13	13	－	－	－	－	－	7,127	運(一)	5.8	4.3	0.04	3.5
－	－	－	MNS0301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間	135	kw	3.8	7,390	10.5	810	140	190	40	13	13	－	－	－	－	－	10,768	運(一)	5.8	4.3	0.04	5.4
－	－	－	MNS0301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間	246	kw	9.7	17,900	10.5	810	140	190	40	13	13	－	－	－	－	－	25,969	運(一)	5.8	4.3	0.04	9.8

機械経費算定の留意事項

１ 機械損料の積算について

機械損料は、運転１時間（日）当り損料(9)欄と供用１日当り損料(11)欄を組み合わせて算定する。

(9)欄と(11)欄は単純に加算することができないため、運転１時間（日）当りに換算した(13)欄、又は供用１日当りに換算した(15)欄により積算する。

＜時間単位機械＞

(13) ＝ (9)＋(11)/｛(3)/(5)｝

(15) ＝ (9)×｛(3)/(5)｝＋(11)

＜日単位機械＞

(13) ＝ (9)＋ (11)×｛(5)/(4)｝

(15) ＝ (9)/｛(5)/(4)｝＋(11)

＜供用日単位機械＞

(15) ＝ (11)

なお、新潟県全域は豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により指定された地域(豪雪地域)であり、(13)欄、(15)欄の供用1日当たり損料を豪雪地域補正した(13)'欄、(15)'欄により積算する。

※機械損料一覧表には(13)'欄、(15)'欄のみの記載となっており、(13)欄、(15)欄については記載されていません

２ 機械損料算定表について（一般機械）

(1)欄：基礎価格

国内における標準仕様による機械の実勢取引価格

(2)欄：標準使用年数

機械の購入から売却あるいは処分までの使用期間

(3)欄：年間標準運転時間

機械ごとに実績、推定により定められる年間の標準的な運転時間（作業、移動、空転時間等）

(4)欄：年間標準運転日数

機械ごとに実績、推定により定められる年間の標準的な運転日数（運転時間の多少にかかわらず機械が運転される日を通算した日数）

(5)欄：年間標準供用日数

機械ごとに実績、推定により定められる年間の標準的な供用日数（機械が工事現場に供用される日数、搬入・搬出日数含む）

(6)欄：維持修理費率

機械の使用期間中に必要となる維持修理費（機械の効用維持に必要な整備及び修理費）総額の基礎単価に対する割合

(7)欄：年間管理費率

年間に必要な管理費（機械の保有に伴い必要となる公租公課、保険料、格納保管等の経費）の基礎単価に対する割合

償却費率（100-残存率）（%）

機械の耐用期間(又は使用期間)中の償却費（機械の使用又は経年による価値の減価額）総額の基礎単価に対する割合

(8)欄：運転１時間(日)当り損料率

＜時間単位機械＞

$$\frac{1/2\times償却費率 + 維持修理費率}{年間標準運転時間 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{1/2\times(100-残存率) + (6)}{(3) \times (2)}$$

＜日単位機械＞

$$\frac{1/2\times償却費率 + 維持修理費率}{年間標準運転日数 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{1/2\times(100-残存率) + (6)}{(4) \times (2)}$$

(9)欄：運転１時間(日)当り損料

＜時間単位機械＞

基礎単価×運転１時間当り損料率

＝ (1) × (8)

＜日単位機械＞

基礎単価×運転１日当り損料率

＝ (1) × (8)

(10)欄：供用１日当り損料率

＜時間単位機械、日単位機械＞

$$\frac{1/2\times償却費率 + 年間管理費率 \times 標準使用年数}{年間標準供用日数 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{1/2\times(100-残存率) + (7) \times (2)}{(5) \times (2)}$$

＜供用日単位機械＞

$$\frac{償却費率 + 維持修理費率 + 年間管理費率 \times 標準使用年数}{年間標準供用日数 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{(100-残存率) + (6) + (7) \times (2)}{(5) \times (2)}$$

(11)欄：供用１日当り損料

基礎単価×供用１日当り損料率

＝ (1) × (10)

(12)欄：運転１時間(日)当り換算値 損料率

＜時間単位機械＞

$$\frac{償却費率 + 維持修理費率 + 年間管理費率 \times 標準使用年数}{年間標準運転時間 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{(100-残存率) + (6) + (7) \times (2)}{(3) \times (2)}$$

＜日単位機械＞

$$\frac{償却費率 + 維持修理費率 + 年間管理費率 \times 標準使用年数}{年間標準運転日数 \times 標準使用年数}$$

$$= \frac{(100-残存率) + (6) + (7) \times (2)}{(4) \times (2)}$$

(13)欄：運転１時間(日)当り換算値 損料

＜時間単位機械＞

基礎単価×運転１時間当り換算値損料率

＝　(1) × (12)　＝　(9) ＋ (11)/｛(3)/(5)｝

＜日単位機械＞

基礎単価×運転１日当り換算値損料率

＝　(1) × (12)　＝　(9) ＋ (11)×(5)/(4)

(14)欄：供用１日当り換算値 損料率

$$\frac{\text{償却費率} + \text{維持修理費率} + \text{年間管理費率} \times \text{標準使用年数}}{\text{年間標準供用日数} \times \text{標準使用年数}}$$

$$= \frac{(100-\text{残存率}) + (6) + (7) \times (2)}{(5) \times (2)}$$

(15)欄：供用１日当り換算値 損料

＜時間単位機械＞

基礎単価×供用１日当り換算値損料率

＝　(1) × (14)　＝ (9)×(3)/(5) ＋ (11)

＜日単位機械＞

基礎単価×供用１日当り換算値損料率

＝　(1) × (14)　＝ (9)/｛(5)/(4)｝ ＋ (11)

＜供用日単位機械＞

基礎単価×供用１日当り換算値損料率

＝　(1) × (14)　＝　(11)

(13)'欄：運転１時間(日)当り換算値 損料(豪雪補正あり)　補正率10%

＜時間単位機械＞

運転1時間当たり損料

＋{供用1日当たり損料×(1＋補正率)/(年間標準運転時間/年間標準供用日数)}

＝　(9) ＋ (11)×1.1/ {(3)/(5)}

※(3)/(5):供用日当たり運転時間(小数点以下2位四捨五入1位止まり)

＜日単位機械＞

運転1日当たり損料

＋{供用1日当たり損料×(1＋補正率)×(年間標準供用日数/年間標準日数時間)}

＝　(9) ＋ (11)×1.1×(5)/(4)

※(5)/(4):運転日に対する供用日の割合(小数点以下3位四捨五入2位止まり)

(15)'欄：供用１日当り換算値 損料(豪雪補正あり)　補正率10%

＜時間単位機械＞

{運転1時間当たり損料×(年間標準運転時間/年間標準供用日数)}

＋{供用1日当たり損料×(1＋補正率)}

＝　(9)×(3)/(5)＋ (11)×1.1

＜日単位機械＞

{運転1日当たり損料×(年間標準運転日数/年間標準供用日数)}

＋{供用1日当たり損料×(1＋補正率)}

＝　(9)/ {(5)/(4)} ＋ (11)×1.1

＜供用日単位機械＞

供用1日当たり損料×(1＋補正率)

＝　(11)×1.1

※機械損料の端数処理は、特に示さない限り「有効数字4位四捨五入有効数字3位止」とし、整数部が2桁以下の場合は、「小数点以下1位四捨五入の整数止まり」とする。